

# @除菌550-J

## PREMIUM

微酸性次亜塩素酸水のパワー

# 有芽胞菌にも届く除菌力



@除菌550-J  
PREMIUM

# 強力除菌

有効塩素濃度  
最大約 **50mg/kg**

※有効塩素濃度は、水道水の水質・水温等により変化する場合がございます。

TECH CORPORATION  
**TECH CORPORATION**

型 式	AT-50JW	有効塩素濃度	約 50mg/kg ± 10 ※1
電 源	AC100V 50/60Hz	生成量	約 3.5L/min ※1
消費電力	定格消費電力：75W	重 量	乾燥重量 / 約 4.0kg
本体寸法	W319(330)×D113(140)×H329(332)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です。	給水圧	0.1MPa ~ 0.75MPa (推奨 0.2MPa 以上) 0.5MPa を超える場合は必ず減圧弁をつけること
電解水 pH	pH 約 5.0 ~ 6.5 ※1	設置場所	屋内(気温:10℃~35℃、湿度:85%以下、結露無きこと、凍結無きこと)
		給水方式	元止め方式

※1 上記数値は水道水の水圧、水質、水温、設置環境、設定条件によって異なります。

※ 上記仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。

※ 食品を洗浄する場合はpHと有効塩素濃度が食品添加物(次亜塩素酸水)の規格基準(微酸性次亜塩素酸水:pH5~6.5、有効塩素濃度10~80mg/kg)の範囲内で使用ください。その場合、最終食品の完成前に水道水ですすぐ等し、電解水を除去してください。

## 【使用上のご注意】

- ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、飲み込んでしまい、異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、目に入って異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 気密性の高い部屋などでは換気をせずに長時間電解水を空中噴霧するのはお止めください。空中噴霧の際は2~3倍に希釈してください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。



### ■キーホール付き

※安全の為、ご使用の際は必ず鍵をかけてください。



A 1Lタイプ(1L×4本セット)

### 消耗品

@除菌PREMIUM 550-J 専用

## 電解補助液04

主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

**注意** 補助液は絶対に口に入れないでください。



B 10Lタイプ

※本体には1Lタイプが1本付いています。

## たくさんのお客様の為に



株式会社

テックコーポレーション

<http://www.techcorporation.co.jp>

東京営業本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目3番9号メルクロスビル7F  
TEL(03)3272-1530 FAX(03)3272-1540

本 社 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号くれしん広島ビル9F  
TEL(082)247-1100 FAX(082)247-6161

- 広島支店 (082)541-0001
- 大阪支店 (06)4256-6650
- 名古屋支店 (052)229-1470
- 福岡支店 (092)715-3755
- 仙台支店 (022)726-0888
- 札幌支店 (011)252-1181
- 金沢支店 (076)234-3322



日本電解水協会会員

※このカタログの記載内容は2021年3月1日のものです。

私たちは各企業団体に加盟し、製品や技術の発展に貢献いたします。

■550J-L-003